

### Beton Hof- und Straßenabläufe

Artikel	Beschreibung	Höhe
<b>Straßenablauf</b>		mm
<u>Normale Ausführung</u> Ø 450 mm	Boden mit Ablauf 150 mm	315
	Oberteil/Schaft	570
	Zwischenteil	295
	Oberteil/Schaft	195
	Ausgleichsring	60
	Schlammeimer verzinkt kurz	250
	Schlammeimer verzinkt lang	600
	Gussaufsatz Pult, Kl. D, kN 250, 500 x 500	160
	Gussaufsatz Pult, Kl. D, kN 400, 500 x 500	160
	<b>Ausführung mit Elcord-Aufsatz</b>	
<u>Konische Ausführung</u> Ø 450 mm DIN 4052	Boden mit Ablauf 150 mm	315
	Oberteil/Schaft	570
	Zwischenteil	295
	Oberteil/Schaft	195
	Konus	300
	Schlammeimer Elcord oval kurz verzinkt	
	Elcordaufsatz Kl. D, kN 400, 520 x 300	140
<b>Hofablauf</b>		mm
Ø 300 mm DIN 1236	Boden mit Ablauf 100 mm	320
	Oberteil/Schaft	480
	Oberteil/Schaft	250
	Oberteil/Schaft	195
	Oberteil/Schaft mit Tragnocken	195
	Ausgleichsring	60
	Schlammeimer verzinkt kurz	250
	Schlammeimer verzinkt lang	420
	Gussaufsatz <u>Rund</u> : Ausgleichsring oder Tragnocken für Schlammeimer	
	Gussaufsatz Kl. A Rund, 360	25
Gussaufsatz Kl. A Pult, 300 x 300	60	
Gussaufsatz Kl. B Pult, 300 x 300	100	
<b>Gully Nato</b>		mm
Ø 200 mm	PVC - Anschluß 100 mm	300

